



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PIETRAME 10/60

Rev. 00 del 15/03/2015 - Pagina 1 di 1

CE
0496
EN 13383-1:2003
19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PIETRAME 10/60
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale leggero 10/60
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13383-1:2003	Aggregati per opere di protezione (Armourstone)
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona Impianto di produzione: S. Ambrogio Valpolicella (VR)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato n. 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0304</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13383-1:2003	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:
	<input type="radio"/> PIETRAME 10/60 – Aggregato naturale leggero 10/60
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 07.04.2025

LEGALE RAPPRESENTANTE **IMPRESA
SCALA SANTO s.r.l.**
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523640 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02182380237

Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Pietrame 10/60



0496

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato alla DoP
rev.00

IMPRESA SCALA SANTO Srl - Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona

Impianto di produzione: S. Ambrogio Valpolicella (VR)

19

UNI EN 13383:2003 - 0496-CPR-0304

Descrizione prodotto PIETRAME 10/60

N° norma europea	EN 13383-1:2002	Curva tipica (*)	
Titolo della norma	Aggregati per opere di protezione (Armourstone)		
Denominazione da norma	Aggregato naturale leggero 10/60		
Dimensione dei granuli	LMA _{10/60}		
Forma dei granuli	LTA		
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2,720		
Assorbimento d'acqua (%)	WA _{0,5}		
Resistenza a rottura	CS ₈₀		
Resistenza all'usura	M _{DE} 20		
Rilascio di sostanze pericolose	Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06		
Disintegrazione della scoria d'acciaio	DS _{NR}		
Durabilità al gelo/disgelo	Resistente al gelo/disgelo (vedi assorbimento d'acqua)		
Durabilità alla cristallizzazione salina	Resistente alla cristallizzazione salina (vedi assorbimento d'acqua)		
Durabilità al "Sonnenbrand"	NR		

Data emissione documento:	07/04/2025
(*) Curva tipica aggiornata al:	07/04/2025
Requisiti aggiornati al:	07/04/2025