



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PIETrame 60/300

Rev. 00 del 15/03/2015 - Pagina 1 di 1



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PIETrame 60/300
2. Identificazione del prodotto	Aggregato naturale leggero 60/300
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13383-1:2003	Aggregati per opere di protezione (Armourstone)
4. Nome ed indirizzo del produttore	Impresa Scala Santo srl Via Colonello G. Fincato, 5/A - 37131 Verona Impianto di produzione: S. Ambrogio Valpolicella (VR)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato n. 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0304
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13383-1:2003	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:	
o PIETrame 60/300 – Aggregato naturale leggero 60/300	
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 07.04.2025

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPRESA  
SCALA SANTO s.r.l.  
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA  
Tel. 045/523619 - Fax 045/543296  
Part. IVA e Cod. Fisc. 0240236 023 7

Firma \_\_\_\_\_

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Pietrame 60/300

	<b>SCHEMA DI MARCATURA</b>	Allegato alla DoP rev.00
0496		

IMPRESA SCALA SANTO Srl - Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona
Impianto di produzione: S. Ambrogio Valpolicella (VR)
<b>19</b>
UNI EN 13383:2003 - 0496-CPR-0304

Descrizione prodotto <b>PIETRA 60/300</b>
---

N° norma europea	EN 13383-1:2002	<b>Curva tipica (*)</b>	
Titolo della norma	Aggregati per opere di protezione (Armourstone)		
Denominazione da norma	Aggregato naturale leggero 60/300	Peso (kg)	Pass. (%)
Dimensione dei granuli	LMA <sub>60/300</sub>	< 450	100
Forma dei granuli	LT <sub>A</sub>	< 300	77
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,720	< 60	2
Assorbimento d'acqua (%)	WA <sub>0,5</sub>	< 30	0
Resistenza a rottura	CS <sub>80</sub>		
Resistenza all'usura	M <sub>DE</sub> 20		
Rilascio di sostanze pericolose	Entro i limiti di soglia previsti dal D.M. 186/06		
Disintegrazione della scoria d'acciaio	DS <sub>NR</sub>		
Durabilità al gelo/disgelo	Resistente al gelo/disgelo (vedi assorbimento d'acqua)		
Durabilità alla cristallizzazione salina	Resistente alla cristallizzazione salina (vedi assorbimento d'acqua)		
Durabilità al "Sonnenbrand"	NR		

Data emissione documento:	07/04/2025
(*) Curva tipica aggiornata al:	07/04/2025
Requisiti aggiornati al:	07/04/2025