



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°012  
TAPPETO 0/8 CHIUSO

Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1



0496  
EN 13108-1:2006/AC:2008  
20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	TAPPETO 078 CHIUSO
2. Identificazione del prodotto	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 08 USURA 50/70
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona</i> <i>Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: • TAPPETO 078 CHIUSO – CB 08 USURA 50/70 (Allegato n°1)

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 23/04/2025

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPRESA  
**SCALA SANTO s.r.l.**  
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA  
Tel. 045/520649 Fax 045/522958  
Part. IVA e Cod. Fisc. 02402380299

Firma \_\_\_\_\_



0496

## SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015

Impresa Scala Santo srl  
Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona  
Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)  
21

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		N° NORMA EUROPEA				
Denominazione del produttore:		TAPPETO 0/8 CHIUSO	EN 13108-01:2006			(UNI EN 12697-2)
Denominazione secondo norma:		CB 08 USURA 50770				Vagli mm
REQUISITI GENERALI						
CONTENUTO DI VUOTI (UNI EN 12697-8)	CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmax6,0				
	CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	Vmin2,0				
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		vedi a lato			20	100
REQUISITI EMPIRICI					16	100
GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)		D=8 mm			12,5	100
CONTENUTO DI LEGANTE (UNI EN 12697-1)		MINIMO	Bmin5,1		8	94
VALORI MARSHALL (UNI EN 12697-34) (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)	STABILITA' MARSHALL MAX	SmaxNR			4	61
	STABILITA' MARSHALL MIN	Smin10,0			2	41
	SCORRIMENTO MARSHALL	F 3			0,5	21
	QUOZIENTE MARSHALL	Qmin3			0,25	14
CONTENUTI DI VUOTI A 10 ROTAZIONE (UNI 12697-31)		MINIMO	V10Gmin9		0,063	6,3
Temperatura (UNI EN 12697-13)			140-180 °C		Nota 1	
VUOTI RIEMPITI CON BITUME (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VFBmin70				
	MASSIMO	VFBmax86				
VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO MINERALE (UNI EN 13108-20)	MINIMO	VMAmin14				
SENSIBILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 13108-20)	RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE INDIRETTA	ITSRNR90				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI (UNI EN 13108-20)	VALORE MASSIMO DI ABRASIONE	AbrNR				
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE (UNI EN 13108-20)	DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE RUOTE	WTSAIRNR				
	DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI: PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO PROPORZIONALE	PRDAIRNR				

Data emissione documento: 09/07/2021

(\*) Curva tipica aggiornata al: 23/04/2025

Requisiti aggiornati al: 23/04/2025